



Uszczelka gumowa samoprzylepna drzwi, kabiny, szyby ciągnika.

Nr katalogowy: pg105

Producent: Stomil Sanok

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

23,72 PLN netto

29,17 PLN brutto

Opis produktu

Uszczelka gumowa samoprzylepna do samochodu, z taśmą 3M drzwi ciągnika i kabiny ciągnika to elastyczne i wytrzymałe rozwiązanie, które zapewnia ochronę wnętrza przed wodą, kurzem, hałasem oraz powietrzem. Stosowanie tego rodzaju uszczelki jest szczególnie ważne w maszynach rolniczych, takich jak ciągniki, które są narażone na trudne warunki pracy, np. błoto, kurz, deszcz i silny wiatr.

Zastosowanie uszczelki samoprzylepnej w samochodzie i ciągniku:

1. **Drzwi samochodu:** Chroni wnętrze pojazdu przed wilgocią, hałasem z zewnątrz oraz zapobiega przeciągom, poprawiając komfort podróży.
2. **Drzwi ciągnika:** Zapewnia skuteczne uszczelnienie, które zapobiega przedostawaniu się kurzu i wody do kabiny, co jest istotne w trudnych warunkach pracy rolniczej.
3. **Kabina ciągnika:** Uszczelki samoprzylepne instalowane wokół okien i drzwi kabiny ciągnika pomagają w utrzymaniu stałej temperatury wewnątrz oraz chronią przed hałasem i zanieczyszczeniami.



Cechy uszczeliek samoprzylepnych do drzwi i kabiny ciągnika:

- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Uszczelki te są odporne na działanie promieni UV, wody, błota i ekstremalnych temperatur, co czyni je idealnymi do ciągników pracujących w terenie.
- **Elastyczność i trwałość:** Wysokiej jakości materiały gwarantują, że uszczelka zachowuje elastyczność i swoje właściwości nawet w trudnych warunkach pogodowych.
- **Izolacja akustyczna:** Pomagają w tłumieniu hałasu dochodzącego z zewnątrz, co poprawia komfort pracy operatora ciągnika.

Jak zamontować uszczelkę samoprzylepną w drzwiach samochodu lub ciągnika:

1. **Przygotowanie powierzchni:** Zanim przystąpisz do montażu, dokładnie oczyść i odtłuść powierzchnię drzwi lub ramy kabiny. Zabrudzenia mogą osłabić przyczepność kleju.
2. **Przycięcie uszczelki na wymiar:** Zmierz dokładnie długość krawędzi drzwi lub okna i przytnij uszczelkę na odpowiednią długość. Unikaj nadmiernego naciągania uszczelki, co mogłoby ją zniekształcić.
3. **Usunięcie warstwy ochronnej:** Powoli odklejaj warstwę ochronną z taśmy samoprzylepnej, zaczynając od jednego końca uszczelki.
4. **Montaż uszczelki:** Starannie i równomiernie przyklej uszczelkę wzdłuż krawędzi drzwi lub okien kabiny ciągnika. Upewnij się, że uszczelka jest dobrze dopasowana i że nie ma odstających fragmentów.
5. **Kontrola szczelności:** Sprawdź, czy drzwi lub okna kabiny zamykają się szczelnie. Warto wykonać kilka prób, aby upewnić się, że uszczelka działa prawidłowo i zapewnia pełną ochronę.

Wskazówki:

- **Unikaj montażu w niskich temperaturach:** Klej najlepiej przylega do powierzchni w temperaturach powyżej 10°C.

- **Dokładność montażu:** Upewnij się, że uszczelka nie jest zbyt mocno naciągnięta ani zgnieciona, aby uniknąć nieszczelności.
- **Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj stan uszczelki i w razie potrzeby wymieniaj ją, jeśli zauważysz pęknięcia lub zużycie.

Uszczelki samoprzylepne są skutecznym i prostym w montażu rozwiązaniem, które pomaga chronić wnętrze pojazdu lub ciągnika przed czynnikami zewnętrznymi. W kabinie ciągnika poprawiają komfort pracy, chroniąc operatora przed hałasem, przeciągami i zanieczyszczeniami.