



Uszczelka korytka szybowego balustrady na szybę 8 mm.

Nr katalogowy: pg168

Producent: PPH GLAS-GUM MICHAŁ PILUCH

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

6,69 PLN netto

8,23 PLN brutto

Opis produktu

Uszczelka do osadzania szkła w profilach - precyzyjne dopasowanie i niezawodna ochrona

Nasza elastyczna uszczelka została zaprojektowana z myślą o szybkim, estetycznym i trwałym osadzaniu szkła w profilach aluminiowych i stalowych. Wykonana z wysokogatunkowego tworzywa PVC odpornego na promieniowanie UV idealnie dopasowuje się do krawędzi szyby i wnętrza profilu, zapewniając stabilne mocowanie bez użycia kleju.

Cechy i zalety:

- **Profil zaciskowy z listwami kotwiącymi** – zintegrowane wypustki wewnętrzne gwarantują mocne, sprężyste trzymanie szkła w profilu,
- **Odporność na warunki zewnętrzne** – materiał odporny na promieniowanie UV, działanie wody, temperatury od -30°C do +80°C,
- **Bezpieczne osadzanie szkła** – chroni krawędzie tafli szklanej przed pękaniem i drganiami,
- **Łatwy montaż na wcisk** – bez konieczności stosowania narzędzi, klejów czy dodatkowych uszczelek.

Zastosowanie:

- Montaż szkła w **balustradach szklanych**,

- Osadzanie w **profilach aluminiowych typu U i H**,
- Zastosowanie w **wiatach, daszkach szklanych, przeszkleniach pionowych i sufitowych**,
- Idealna do szyb hartowanych o grubości **8 mm**.

Wymiary techniczne (rysunek):

- Wysokość całkowita: 18,5 mm
- Głębokość osadzenia szkła: 14 mm
- Grubość szczeliny montażowej: 8 mm
- Tolerancja wymiarowa: $\pm 10\%$

